

## Características Técnicas Mod. KROKUS



**Sillón espera y descanso.**

### Versiones:

- **monocolor** con un único revestimiento, sea para el interior que para el exterior de la carcasa
- **bi-color** con dos diferentes revestimientos, uno para el interior y otro para el exterior

**Asiento-respaldo:** estructura portante interior en acero y poliuretano expandido ignífugo, densidad mínima 60Kg/m<sup>3</sup> y asiento recubierto en poliuretano LAZYFOAM M50 con terciopelo resinado gr. 200

### Bases:



- **fija de 4 radios en acero cromado** esp.10 mm. Ø 770 mm. con 4 deslizantes ajustables. Columna fija Ø 50x2 mm. cromada con plato fijo soldado esp. 5 mm.

- **giratoria de 4 radios en acero cromado** esp.10 mm. Ø 770 mm. con 4 deslizantes ajustables. Columna fija Ø 50x2 mm. cromada con plato fijo soldado esp. 5 mm.



- **AL4 giratoria de 4 radios** en aluminio pulido Ø 730 mm. con **topes y pistón de gas cromados**



- **redonda fija en acero inox pulido** Ø 580 mm. con contrapeso barnizado esp.8 mm. y columna fija cromada

- **redonda giratoria en acero inox pulido** Ø 580 mm. con contrapeso barnizado esp.8 mm. y columna fija cromada

### Dimensiones:

